



KASKI EI30 PALO-OVI



RAKENNE

- Umpinaisen oven U-arvo 0,5 ja lasiaukollisen oven U-arvo 0,83
- Kokonaisvahvuus 86 mm
- Eriste PIR
- Pinta kuvioitu ulkopuolelta, sisäpuoli sileä
- Karmi maalattu mäntyliimapuu, karmisyvytydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste (ovilehdessä palotiiviste)
- Säädettävät murtosuojasaranat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl
- 3-kertainen eristyslaselementti. Vakiolasi valitun ovimallin mukaan.
- Lasitukset täyttävät nykyiset asuinrakennusten turvalasivaatimukset
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyysvaatimukset.
- Vakiolukkorunko ulko-ovissa Abloy LC102

HELOITUKSET



Helapaketti 1



Helapaketti 2



Helapaketti 14



Yale Doorman



Rollock

KOOT

- Pienin ovikoko ulko-ovilla 690 x 1890 mm
- Suurin koko ulko-ovilla 1090 x 2290 mm
- Levikkeelliset ja pariovet eivät ole sallittuja

MALLIT



Palo-ovena saatavat mallit on merkitty Kasken ovi- ja ikkunakirjaan liekki-symbolilla.

VÄRIT

- Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y
- Perusvärit: vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, keskiruskea TTM540X, tummanruskea RR32 ja punainen RR29.

Valkoinen
NCS S 0502-YVaaleanharmaa
RR21Tummanharmaa
RR23Punainen
RR29Tummanruskea
RR32Keskiruskea
TTM540X

LISÄVARUSTEET

- Muut värit (kaikki RAL- ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- Murtosuojarauta 35.5 suora CR asennettuna
- Lasivaihtoehdot: kirkas, etsattu ja crepi
- Varmuuslukkorunko 4181 ja vastarauta LP 711
- Varmuuslukon avainpesä CY060
- Potkupelti
- Ovisilmä Pedret
- Koneistus sähkölukolle EL581 ja ylivientisuojalet EA281